Telefon: 02173-2027007
Email: info@net4web.de

Albrecht-Dürer-Str. 6
D-40764 Langenfeld

Rändelpotentiometer flach 1k, 5k, 10k, 20k, 50k, 100k



Marke:
Produktcode: 0714637016197
Verfügbar: 388

Preis: 2,99€

Ohne Steuer: 2,51€

Kurzbeschreibung

Superflache Rändelpotis im günstigen 5er oder 10er Pack. Super-flat knurled potentiometers in an affordable pack of 5 or 10.

Beschreibung

Wir bieten diese superflachen Stereo-Rändelpotis im günstigen 5er oder 10er Pack, mit den Werten 1k?, 5k?, 10k?, 20k?, 50k? und 100k? an. Sie finden vor allem im Audiobereich ihre Anwendungen. Die Ausführung ist mit 5 Pins (stereo), mit gemeinsamer Masse. Das geriffelte Daumenrad hat einen Durchmesser von 16mm bei einer Dicke von 2mm. Die technischen Daten und genauen Maße können Sie hier als PDF-Datei downloaden.

Technische Daten

Betriebstemperatur	-10? ~ +70?
Handlöten	300? Max 3sec
Maximalwiderstand	500? ? 1M?
Widerstanstoleranz	±20% (mehr als 1M? ±30%)
Widerstandskegel	A B C W
Restwiderstand	20? Max

Bewegungsrauschen	Weniger als 70mV
Nennleistung (W)	0.05W
Maximale Betriebsspannung	DC 30V
Isolationswiderstand	Mehr als 100M? bei DC 100V
Spannungsfestigkeit	1 Minute bei AC 100V
Gesamtdrehwinkel	270°±5°
Drehmoment	10 ~ 50 Ncm
Druck-Zug-Kraft an der Welle	Druckkraft 5N Max Zugkraft 2N Max
Rotationsstopkraft	0,5N Min
Rotationslebensdauer	10,000 Zyklen
Farbe Daumenrad	schwarz
Maße Daumenrad	Ø 16mm, h=2mm

WEEE-Registrierungsnummer: DE33880481

English

We offer these super-flat stereo knurled potentiometers in inexpensive packs of 5 or 10, with values ??of 1k?, 5k?, 10k?, 20k?, 50k? and 100k?. They are primarily used in the audio sector. The version is with 5 pins (stereo), with a common ground. The knurled thumbwheel has a diameter of 16mm and a thickness of 2mm. You can download the technical data and exact dimensions here as a PDF file.

Technical specifications

Operating temperatur	-10? ~ +70?
Hand soldering	300? Max 3sec
Maximum resistance	500??1M?
Resistance tolerance	±20% (more than 1M? ±30%)
Resistance cone	A B C W
Residual resistance	0? Max
Motion noise	Less than 70mV
Rated power (W)	0.05W
Maximum operating voltage	DC 30V
Insulation resistance	More than 100M? at DC 100V
Dielectric strength	1 minute at AC 100V
Total angle of rotation	270°±5°

Torque	10~50Ncm
Pull force at the wave	Pushing force 5N Max pulling force 2N Max
Rotation stop force	0.5N min
Rotational life	10,000 cycles
Color thumbwheel	black
Thumbwheel dimensions	Ø 16mm, h=2mm

WEEE-Registernumber: DE33880481

Downloads
Dokumente im PDF-Format / Documents in PDF-Format:

Datenblatt Rändelpoti flach deutsch DIN-A4

Datasheet Knurled Potentiometer flat english DIN-A4

RoHS-Konformitätserklärung

Produkt Gallerie

