Telefon: 02173-2027007
Email: info@net4web.de

Albrecht-Dürer-Str. 6
D-40764 Langenfeld

Adapterstecker XT-90 Stecker auf XT-60 Buchse kabellos



Marke: net4web
Produktcode: 0714637015718
Verfügbar: 5

Preis: 4,36€

Ohne Steuer: 3,66€

Kurzbeschreibung

Dieser Adapterstecker dient dazu Komponenten mit XT-90 Buchse und XT-60 Stecker zu verbinden.

Beschreibung

Dieser Adapterstecker dient dazu Komponenten mit XT-90 Buchse und XT-60 Stecker zu verbinden. Die Ausführung ist kabellos und sehr robust. Der Schrumpfschlauch sitzt sicher und fest und dient dem zuverlässigen Schutz vor Kurzschlüssen.

Ab 11.06.2021 werden diese Adapterstecker für uns ausschließlich in Deutschland gelötet und montiert. Und dabei bleibt der Preis unverändert!

Die Farbe des verwendeten Schrumpfschlauches kann variieren. Wir können über die Farbe identifizieren, welcher Dienstleister die Adapterstecker für uns hergestellt hat.

Maße:
L = 48mm
B = 22mm

H = 11mm
Gewicht: 12g

Alle angegebenen Maße sind Circa-Maße und können geringfügig abweichen.

Spezifikationen:

Stecker XT90

Erfüllt RoHS Standard
Spannungsfestigkeit: 500V
Material: PA Nylon, Kupfer, goldplatiert
Kontakte: 4,5 mm
Temperaturarbeitsbereich: -20°C bis +120°C
Feuerfest nach UL224 V0
Steckcyclen: ca. 1000

Buchse XT60

Erfüllt RoHS Standard
Spannungsfestigkeit: 500V
Material: PA Nylon, Kupfer, goldplatiert
Kontakte: 4 mm
Temperaturarbeitsbereich: -20°C bis +120°C
Feuerfest nach UL224 V0
Steckcyclen: ca. 1000

Schrumpfschlauch

Erfüllt RoHS Standard
Material: Polyolefin, strahlenvernetzt
CAN/CSA C22.2 NO198.1-99, SAE-AMS-DTL-23053/4
Feuerfest nach UL224 VW-1
Temperaturarbeitsbereich -55°C bis 125°C
Schrumpftemperatur 70°C
Vollständige Schrumpfung bei 110°C
Farben: z.Z. schwarz oder gelb

Lötzinn

RoHS-konform nach 2011/65/EU
Flussmitteltyp nach ISO 9454-1 : 1123 (1.1.2.B, ROM1, F-SW26)
Flussmittelanteil : 2,5 % Standard
Halogenanteil : ? 1,0 %

Lieferumfang:
1 Stück Adapterstecker XT-90 Stecker auf XT-60 Buchse kabellos

Bitte achten Sie vor der Inbetriebnahme auf die korrekte Polung Ihrer Komponenten!

WEEE-Registrierungsnummer: DE33880481

Produkt Gallerie



